



arseg
artículos de seguridad s.a.
Primero el hombre

FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR DE ANCLAJE PORTATIL REFORZADO DE DOS ARGOLLAS

Ref: 570043

1. USO

Subsistema parte de un sistema personal para detener caídas, permite al usuario realizar un anclaje rápido y compatible al usuario en trabajo de altura en postes, torres autosoportadas y andamios tubulares.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El anclaje esta diseñado para conectar un trabajador entre el sitio de trabajo y la eslinga con absorbente de choque al arnés de cuerpo entero de forma compatible.



- ✎ Reata poliéster de alta resistencia
- ✎ Elaborado con argolla en D inspeccionados y probados 100% a 3600lb (16kN) de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión
- ✎ Costura fabricados en hilo nylon de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación
- ✎ **Disponible en longitudes desde 0.9m**

PARTES

Nombre	Resultado de Ensayos		Requisitos Norma	
	lb	kN	ANSI Z359.1 -2007	
			lb	kN
Argolla en "D" barra doble	9900	44	*5000	22.2
Argolla en "D" 3"	7270	32	*5000	22.2
Reata 1¾"	6600	29.3	5000	22.2
Reata 3"	8800	39.1	*5000	22.2

Carrera 37A # 7-20 - Bogotá, D.C. - Colombia
☎ : (571) 593 4747 - 360 5366 Fax (571) 593 4753
E-mail: arseg@arseg.com.co ● www.arseg.com.co



Certificado N° SC 428-1



arseg
artículos de seguridad s.a.
Primero el hombre

* Estos elementos son importados, certificados por el proveedor de acuerdo a los requisitos de la norma ANSI/ASSE Z359.1-2007, probados 100% y contramarcados.

3. SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA:

ANSI/ASSE Z359.1-2007 “Requerimientos de seguridad para componentes, subsistemas y sistemas personales para detección de caídas”.

4. MANTENIMIENTO

Almacenar en sitio donde no exista humedad, para evitar la oxidación prematura de los mosquetones.

Verificar deshilachaduras o daños en la reata o costura que evidencien deterioro del anclaje.

Verificar antes de cada uso el funcionamiento de los seguros de los mosquetones.

Efectúe limpieza de la reata con un cepillo de cerdas suaves.

5. PRECAUCIONES

Nunca altere ni modifique las partes que componen el anclaje.

Cualquier parte afectada que indique o ponga en peligro la vida del usuario, deberá ser retirada de uso.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Carrera 37A # 7-20 - Bogotá, D.C. - Colombia
☎ : (571) 593 4747 - 360 5366 Fax (571) 593 4753
E-mail: arseg@arseg.com.co ● www.arseg.com.co



Certificado N° SC 428-1