

FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE

SIMPLY PRO SG810L

Ref. 1LAGB Tamaños 7 >> 11

Galga **10**

TRABAJOS DE PRECISIÓN

Los/Las **+**

- Nivel muy alto de resistencia al desgarro
- Agarre excepcional incluso en entornos húmedos
- Manipulación
- De punto reciclado



| TAMAÑOS | REFERENCIAS |
|---------|-------------|
| 7 | 1LAGB07 |
| 8 | 1LAGB08 |
| 9 | 1LAGB09 |
| 10 | 1LAGB10 |
| 11 | 1LAGB11 |


DESCRIPCIÓN

Refuerzo de punto sin costuras en gris, poliéster, calibre 10.
Revestimiento de látex de color en la palma y el pulgar con acabado gomado para mayor protección de la mano.

Máxima resistencia al desgarro (nivel 4/4 según la normativa EN 388).
Agarre excelente en entornos secos y húmedos.
Envés transpirable para mayor comodidad durante el uso.
Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.
Sin costuras para evitar posible irritación.
Ideal para trabajos de mantenimiento.

EMPAQUETADO

100 / CAJA DE CARTÓN



CAMPOS DE APLICACIÓN



Minería



Infraestructura, Obras



Obra menor



Transporte y logística

NORMAS



Este guante es conforme con el modelo de equipo de protección individual cubierto por el certificado CE de tipo **0075/1747/162/01/17/0105**.
Expedido por **CTC (0075)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 2 | X |



- Resistencia a la abrasión (2/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a desgarros (4/4)
- Resistencia a la perforación (2/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

Para más información, visite www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP