

FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE

## SIMPLY PRO SL555N

Ref. 1NIFB Tamaños 6 &gt;&gt; 11

Galga 15

TRABAJOS DE PRECISIÓN

Los/Las 

- Guante con recubrimiento de doble capa para manipulación en medios aceitosos
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta eficiencia en la manipulación de piezas pequeñas aceitosas

0%  
SILICONE


## DESCRIPCIÓN

Guante con recubrimiento de doble capa para medios aceitosos  
 Tejido de poliéster, galga 15, 190 g/m<sup>2</sup>  
 Recubrimiento doble de nitrilo  
 Guante ideal para uso general en medios aceitosos.  
 El doble recubrimiento de nitrilo permite bloquear el paso de líquidos aceitosos garantizando al mismo tiempo un fuerte agarre gracias al segundo recubrimiento adherido.  
 Alta resistencia a la abrasión (nivel 4/4 de acuerdo con la norma EN388)  
 Alta eficiencia para un agarre fácil de pequeñas piezas aceitosas

TAMAÑOS	REFERENCIAS
6	1NIFB06
7	1NIFB07
8	1NIFB08
9	1NIFB09
10	1NIFB10
11	1NIFB11

## EMPAQUETADO

100 / CAJA DE CARTÓN



## NORMAS



Este guante es conforme con el modelo de equipo de protección individual cubierto por el certificado CE de tipo **0075/1747/162/01/17/0106 EXT 01/01/17**.  
 Expedido por CTC (0075)

EN420:2003 + A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	2	1	X



- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a desgarros (2/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

## CAMPOS DE APLICACIÓN



Mantenimiento



Mantenimiento

