

FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE

## EUROLITE 15N600

Ref. 1NIHG Tamaños 6 &gt;&gt; 11

Galga **15**

TRABAJOS DE PRECISIÓN

Los/Las **+**

- Transpirabilidad 360°
- Agarre excelente incluso en entornos aceitosos
- Máxima resistencia a la abrasión



## DESCRIPCIÓN

Refuerzo de punto en gris, Nailon y Spandex, calibre 15.  
Revestimiento de microespuma de nitrilo en negro.

Ligeramente revestidos para mayor destreza.  
Totalmente transpirables.

Vida útil prolongada (resistencia a la abrasión 4/4 según la normativa EN 388).

Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.

Sin costuras para evitar posible irritación.


Color liso.

Ideal para trabajos de mantenimiento.

TAMAÑOS	REFERENCIAS
6	1NIHG06
7	1NIHG07
8	1NIHG08
9	1NIHG09
10	1NIHG10
11	1NIHG11

## EMPAQUETADO

100 / CAJA DE CARTÓN



## CAMPOS DE APLICACIÓN

Mantenimiento



Mantenimiento



## NORMAS



Este guante es conforme con el modelo de equipo de protección individual cubierto por el certificado CE de tipo **0075/1747/162/06/16/0585**.  
Expedido por **CTC (0075)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	3	1	X



- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a desgarros (3/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

Para más información, visite [www.eurotechnique-gloves.com](http://www.eurotechnique-gloves.com)

EURO PROTECTION GROUP